YDB-55E Druckstücke für Hohlkolbenzylinder 50 t



BESCHREIBUNG

Die Druckstücke für Hohlkolbenzylinder werden in das Innengewinde der Kolbenstange von Hohlkolbenzylinder eingeschraubt. Die Mittelspindel kann direkt in das Gewindestück eingesetzt, oder bei Verwendung eines Druckstückes mit glatter Bohrung mittels Schnellverstellmutter befestigt und verstellt werden. Bei Verwendung des geschlossenen Druckstückes können die Zylinder als Hebeböcke eingesetzt werden.

EINSATZBEREICH

Zur vielfältigen Anwendung des Hohlkolbenzylinders als Druck- oder Zugzylinder.

BENEFIT

- Druckstücke ermöglichen die vielfältige Anwendung des Hohlkolbenzylinders von KUKKO als Druck- oder Zugzylinder

STAMMDATEN

GTIN [GTIN]	4021176400483
Ursprungsland	DE
Material	Werkzeugstahl
Baureihe	YD
Gewicht Brutto [kg]	0,5 kg
Verpackungsinhalt	1 Stück
Verpackungsgesetz	PAPPE PAP 21
Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

PASSEND ZU

- YRH-603_Hydraulische Hohlkolbenzylinder