YHU-S-Y28-11-1 Mobiler 3-armiger Hydraulik-Abzieher "DAVID" bis 520 mm Spannweite, 500 mm Spanntiefe mit max. 20 t Zugkraft



BESCHREIBUNG

Der hydraulische, mobile 3-armige Abzieher mit verstellbarer Spanntiefe "DAVID" wird zum Abziehen von großen Lagern, Zahnrädern und ähnlichen Bauteilen in Schwerindustrie, Handwerk und Werkstatt genutzt. Mit einer maximalen Belastung von 20 t bietet der Abzieher eine starke, hydraulische Lösung für sonst schwer zu bewältigende Aufgaben beim Abziehen von großen Teilen. Die Abzugshaken sind in der Länge verstellbar und können der benötigten Spanntiefe anpasst werden.

EINSATZBEREICH

Zum Abziehen von großen Lagern, Zahnrädern und ähnlichen Bauteilen in Schwerindustrie, Handwerk und Werkstatt.

BENEFIT

- Selbst unter Vollbelastung gewährleistet der DAVID das parallele Abziehen
- Die Dreiarmigkeit garantiert gleichmäßige Lastenverteilung und dadurch einen besonders sicheren Halt am abzuziehenden Teil
- Die Hebelbetätigung ist um 360° schwenkbar für ergonomische Bedienbarkeit aus dem Arbeitsbereich heraus
- Die Senkbetätigung zur dosierten Lastabsenkung vermindert das Unfallrisiko dank des gut zugänglichen Ventils
- Durch die vier Lenkrollen mobil an verschiedenen Arbeitsorten einsetzbar
- Das flache Design ermöglicht das Arbeiten z.B. auch an tiefliegenden Fahrzeugen
- Eine Überlastungssicherung dient der Vermeidung von Beschädigungen oder Verletzungen bei der Anwendung

ANWENDUNGSBILD



STAMMDATEN

GTIN [GTIN]	4021176060144
Ursprungsland	DE
Material	Werkzeugstahl
Baureihe	David
Gewicht Brutto [kg]	204 kg
Verpackungsinhalt	1 Stück
Verpackungsgesetz	PAPPE PAP 21
Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

ERSATZTEILE

- 11-520_3-Arm Traverse
- 4-SP-S_3 höhenverstellbare Abzugshaken
- YGA-2_Adapter
- YHP-320_Handpumpe
- YHU-GP-001_Grundplatte HUB / base plate
- YHU-S_Hydraulischer Getriebeheber
- YHU-S-11-1-SP_Spannpratzen / clamping jaw
- YHU-S-AS_Anbausatz / Attachment kit
- YHU-S-B-075_Bügelschrauben / U-bolt
- YM-235_700 bar Manometer
- YRH-202_Hydraulische Hohlkolbenzylinder