YRE-101 Hydraulischer Druckzylinder mit Kragengewinde 2.1/4"-14 UNS, max. 10 t Zugkraft



BESCHREIBUNG

Die hydraulischen Druckzylinder mit Kragengewinde der Baureihe YRE werden für die Verwendung mit dem KUKKO-Hydraulikprogramm für den Einsatz in allen Lagen in Handwerk, Industrie und Werkstatt genutzt. Das Modell mit großer Hublänge ermöglicht ein kraftschonendes und vielseitiges Arbeiten auch in schwierigen Abziehsituationen oder wenn viel Kraft benötigt wird.

EINSATZBEREICH

Für die Verwendung mit dem KUKKO-Hydraulikprogramm für den Einsatz in allen Lagen in Handwerk, Industrie und Werkstatt.

BENEFIT

- Alle Modelle haben eine CR-400 Kupplungsmuffe mit Staubkappe
- Außengewinde am Zylinderkopf, Kolbenstangeninnengewinde und Befestigungsgewinde am Zylinderboden ermöglichen eine einfache Montage
- Vorgespannte Rückzugsfeder erhöht die Einfahrgeschwindigkeit und steigert damit die Leistung
- Der integrierte Abstreifer entfernt Verunreinigungen am Kolben und verlängert so die Lebensdauer des Zylinders

BEDIENUNG

- Staubkappe entfernen
- Hydraulikschlauch mit Pumpe verbinden und Gewindehülse durch Drehen der Überwurfmutter festschrauben
- Die verbundenen Teile leicht bewegen, um die Verbindung zur Sicherheit zu überprüfen

STAMMDATEN

GTIN [GTIN]	4021176870927
Ursprungsland	DE
Material	Werkzeugstahl
Baureihe	YRE
Gewicht Brutto [kg]	6,4 kg
Verpackungsinhalt	1 Stück
Verpackungsgesetz	PAPPE PAP 21
Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

PASSEND ZU

- Y10-208_3-armiger Kombi-Abzieher mit schwenkbaren Abzughaken (ohne hydraulischen Druckzylinder für Pumpenantrieb)

ERSATZTEILE

- YRE-101-K_Dichtungssatz für YRE-101

ANWENDUNGSBILD



DETAILBILD

