

YRE-106 Hydraulischer Druckzylinder mit Kragengewinde 2.1/4"-14 UNS, max. 10 t Zugkraft



BESCHREIBUNG

Die hydraulischen Druckzylinder mit Kragengewinde der Baureihe YRE werden für die Verwendung mit dem KUKKO-Hydraulikprogramm für den Einsatz in allen Lagen in Handwerk, Industrie und Werkstatt genutzt. Das Modell mit großer Hublänge ermöglicht ein kraftschonendes und vielseitiges Arbeiten auch in schwierigen Abziehsituationen oder wenn viel Kraft benötigt wird.

EINSATZBEREICH

Für die Verwendung mit dem KUKKO-Hydraulikprogramm für den Einsatz in allen Lagen in Handwerk, Industrie und Werkstatt.

BENEFIT

- Alle Modelle haben eine CR-400 Kupplungsmuffe mit Staubkappe
- Außengewinde am Zylinderkopf, Kolbenstangeninnengewinde und Befestigungsgewinde am Zylinderboden ermöglichen eine einfache Montage
- Vorgespannte Rückzugsfeder erhöht die Einfahrgeschwindigkeit und steigert damit die Leistung
- Der integrierte Abstreifer entfernt Verunreinigungen am Kolben und verlängert so die Lebensdauer des Zylinders


BEDIENUNG

- Staubkappe entfernen
- Hydraulikschlauch mit Pumpe verbinden und Gewindehülse durch Drehen der Überwurfmutter festschrauben
- Die verbundenen Teile leicht bewegen, um die Verbindung zur Sicherheit zu überprüfen

STAMMDATEN

GTIN [GTIN]	4021176879401
Ursprungsland	TW
Material	Werkzeugstahl
Baureihe	YRE
Gewicht Brutto [kg]	4,375 kg
Verpackungsinhalt	1 Stück
Verpackungsgesetz	PAPPE PAP 21
Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

ANWENDUNGSBILD



DETAILBILD

