YRH-202 Hydraulischer Hohlkolbenzylinder mit max. 20 t Zugkraft, 50 Hub



BESCHREIBUNG

Die Hydraulischen Hohlkolbenzylinder der Baureihe YRH werden für die Verwendung mit dem KUKKO-Hydraulikprogramm in Handwerk, Industrie und Werkstatt genutzt. Sie können sowohl als Druck-, als auch als Zugzylinder eingesetzt werden und ermöglichen auf diese Weise ein kraftschonendes und vielseitiges Arbeiten auch in schwierigen Abziehsituationen oder wenn viel Kraft benötigt wird.

EINSATZBEREICH

Für die Verwendung mit dem KUKKO-Hydraulikprogramm in Handwerk, Industrie und Werkstatt.

BENEFIT

- Alle Modelle haben eine CR-400 Kupplungsmuffe mit Staubkappe
- Außengewinde am Zylinderkopf, Kolbenstangeninnengewinde und Befestigungsgewinde am Zylinderboden ermöglichen eine einfache Montage
- Vorgespannte Rückzugsfeder erhöht die Einfahrgeschwindigkeit und steigert damit die Leistung
- Der integrierte Abstreifer entfernt Verunreinigungen am Kolben und verlängert so die Lebensdauer des Zylinders

BEDIENUNG

- Staubkappe entfernen
- Hydraulikschlauch mit Pumpe verbinden und Gewindehülse durch Drehen der Überwurfmutter festschrauben
- Die verbundenen Teile leicht bewegen, um die Verbindung zur Sicherheit zu überprüfen

STAMMDATEN

GTIN [GTIN]	4021176046711
Ursprungsland	TW
Material	Werkzeugstahl
Baureihe	YRH
Gewicht Brutto [kg]	7,575 kg
Verpackungsinhalt	1 Stück
Verpackungsgesetz	PAPPE PAP 21
Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

PASSEND ZU

- Y28-180_Hydraulischer ZUG/DRUCK Abziehvorrichtung
- Y28-205_Hydraulischer 2-armiger Abzieher
- Y28-206_Hydraulische, 2- und 3-armige Abzieher
- Y20-180_Abziehvorrichtung (ohne hydraulischen Hohlkolbenzylinder für Pumpenantrieb)
- Y20-205_2-armiger Abzieher mit schwenkbaren Abzughaken (ohne hydraulischen Hohlkolbenzylinder für Pumpenantrieb)
- Y20-215_2-armiger Abzieher mit schwenkbaren Abzughaken (ohne hydraulischen Hohlkolbenzylinder für Pumpenantrieb)
- Y20-206_3-armiger Abzieher mit schwenkbaren Abzughaken (ohne hydraulischen Hohlkolbenzylinder für Pumpenantrieb)
- Y20-216_3-armiger Abzieher mit schwenkbaren Abzughaken (ohne hydraulischen Hohlkolbenzylinder für Pumpenantrieb)
- Y20-11-0_3-armiger Abzieher mit verstellbarer Spanntiefe (ohne hydraulischen Hohlkolbenzylinder)
- Y20-11-1_3-armiger Abzieher mit verstellbarer Spanntiefe (ohne hydraulischen Hohlkolbenzylinder)
- Y20-11-2_3-armiger Abzieher mit verstellbarer Spanntiefe (ohne hydraulischen Hohlkolbenzylinder)

ANWENDUNGSBILD



DETAILBILD

