# YSM-100 Hub-Zylinder mit max. 10 t Zugkraft, 12 mm Hub




## BESCHREIBUNG

Die Hub-Zylinder der Baureihe YSM werden für die Verwendung mit dem KUKKO-Hydraulikprogramm in Handwerk, Industrie und Werkstatt genutzt, wenn andere Zylinder zu groß sind. Sie können durch ihre kleine Bauart auch in engen Platzverhältnissen eingesetzt werden und ermöglichen auf diese Weise ein kraftschonendes und vielseitiges Arbeiten auch in schwierigen Abziehsituationen oder wenn viel Kraft benötigt wird.

## EINSATZBEREICH

Für die Verwendung mit dem KUKKO-Hydraulikprogramm in Handwerk, Industrie und Werkstatt.

## BENEFIT

- Alle Modelle haben eine CR-400 Kupplungsmuffe mit Staubkappe
- Befestigungslöcher ermöglichen einfache Montage
- Gerillte Kolbenenden machen Druckstücke überflüssig
- Vorgespannte Rückzugsfeder erhöht die Einfahrgeschwindigkeit und steigert damit die Leistung
- Der integrierte Abstreifer entfernt Verunreinigungen am Kolben und verlängert so die Lebensdauer des Zylinders

## BEDIENUNG

- Staubkappe entfernen
- Hydraulikschlauch mit Pumpe verbinden und Gewindehülse durch Drehen der Überwurfmutter festschrauben
- Die verbundenen Teile leicht bewegen, um die Verbindung zur Sicherheit zu überprüfen

## ANWENDUNGSBILD



## DETAILBILD



## STAMMDATEN

| | |
|---|---|
| GTIN [GTIN] | 4021176101007 |
| Ursprungsland | DE |
| Material | Werkzeugstahl |
| Baureihe | YSM |
| Gewicht Brutto [kg] | 1,735 kg |
| Verpackungsinhalt | 1 Stück |
| Verpackungsgesetz | PAPPE PAP 21 |
| Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben | Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA) |

## PASSEND ZU

- 129-36_Spur- und Schubstangengelenk-Abzieher
- 129-36-H_Spur- und Schubstangengelenk-Abzieher mit hydraulischem Hubzylinder
- 129-5-45-H10_Spur- und Schubstangengelenk-Abzieher mit hydraulischem Hubzylinder
- 129-5-50-H10_Spur- und Schubstangengelenk-Abzieher mit hydraulischem Hubzylinder