YSM-200 Hub-Zylinder mit max. 20 t Zugkraft, 11 mm Hub



BESCHREIBUNG

Die Hub-Zylinder der Baureihe YSM werden für die Verwendung mit dem KUKKO-Hydraulikprogramm in Handwerk, Industrie und Werkstatt genutzt, wenn andere Zylinder zu groß sind. Sie können durch ihre kleine Bauart auch in engen Platzverhältnissen eingesetzt werden und ermöglichen auf diese Weise ein kraftschonendes und vielseitiges Arbeiten auch in schwierigen Abziehsituationen oder wenn viel Kraft benötigt wird.

EINSATZBEREICH

Für die Verwendung mit dem KUKKO-Hydraulikprogramm in Handwerk, Industrie und Werkstatt.

BENEFIT

- Alle Modelle haben eine CR-400 Kupplungsmuffe mit Staubkappe
- Befestigungslöcher ermöglichen einfache Montage
- Gerillte Kolbenenden machen Druckstücke überflüssig
- Vorgespannte Rückzugsfeder erhöht die Einfahrgeschwindigkeit und steigert damit die Leistung
- Der integrierte Abstreifer entfernt Verunreinigungen am Kolben und verlängert so die Lebensdauer des Zylinders

BEDIENUNG

- Staubkappe entfernen
- Hydraulikschlauch mit Pumpe verbinden und Gewindehülse durch Drehen der Überwurfmutter festschrauben
- Die verbundenen Teile leicht bewegen, um die Verbindung zur Sicherheit zu überprüfen

ANWENDUNGSBILD



DETAILBILD



STAMMDATEN

GTIN [GTIN]	4021176102004
Ursprungsland	DE
Material	Werkzeugstahl
Baureihe	YSM
Gewicht Brutto [kg]	2,795 kg
Verpackungsinhalt	1 Stück
Verpackungsgesetz	Rezykkat rHDPE 61
Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

PASSEND ZU

- 129-5-45-H10_Spur- und Schubstangengelenk-Abzieher mit hydraulischem Hubzylinder
- 129-5-45-H20_Spur- und Schubstangengelenk-Abzieher mit hydraulischem Hubzylinder
- 129-5-50-H20_Spur- und Schubstangengelenk-Abzieher mit hydraulischem Hubzylinder